



## CARACTÉRISTIQUES

## PANNEAUX ECRANS &amp; CLOISONS (Pincettes et pieds à commander séparément)

<p>COMPOSITION</p> 	<p>2 types de panneaux écrans et cloisons :</p> <p>Mélamine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Panneaux de particules agglomérées mélamine ép. 19 mm, 2 angles arrondis en partie supérieure. Chants plats collés en ABS ép. 2 mm, rayonnés (excepté décor Noir N9 ép. 1 mm non rayonnés) . Chants assortis au décor du panneau (excepté décor N8 Pin Martiime chants spécifiques multiplis)</li> <li>&gt; Densité des panneaux de 620 à 690 kg/m<sup>3</sup></li> <li>Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC)</li> <li>Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1</li> <li>Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant à la norme NF EN 717-2</li> <li>Panneaux mélamine conformes à la norme ISO22196 qui leur confère des propriétés antibactériennes.</li> <li>&gt; Cloisons non disponibles en coloris Noir</li> </ul> <p>Tissu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Panneau de particules agglomérées mélamine ép. 25 mm (densité de 600 à 670 kg/m<sup>3</sup>), 2 angles arrondis en partie supérieure.</li> <li>Panneaux issus de chutes ou de panneaux déclassés</li> <li>&gt; Revêtement tissu (voir nuancier tissus)</li> </ul>
---	--


## PINCES DE FIXATION POUR PANNEAUX ECRANS

<p>FIXATION AU PLATEAU</p> 	<p>Les pincettes de fixation sont obligatoires pour le maintien des panneaux et sont positionnées de chaque côté du panneau (distance entre le bord extérieur du panneau et la pince : 100 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pincettes en tôle d'acier ép. 6 mm</li> <li>&gt; Finition laquée epoxy. Disponibles en 4 coloris (voir nuancier)</li> <li>&gt; Compatibles avec les plateaux de 19 mm à 30 mm d'épaisseur</li> <li>&gt; Se fixent sur le plateau par vis serrantes</li> </ul> <p>Différents modèles de pincettes de fixation selon la configuration :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pincettes simples fixation frontale pour postes individuels</li> <li>&gt; Pincettes doubles fixation frontale pour postes individuels en vis-à-vis</li> <li>&gt; Pincettes fixation traversante pour postes partagés monoplateau</li> </ul> <p>Dans la version pincettes traversantes pour postes partagés monoplateau, il existe 2 options dans le choix du panneau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; option 1 : choisir un panneau de la longueur du plan de travail (Ex : 1578 mm pour un plan de travail L. 1600 mm)</li> <li>&gt; option 2 : choisir un panneau de 400 mm de moins que le plan de travail pour permettre de fixer une lampe ou un bras support écran de chaque côté du panneau (Ex : 1178 mm pour un plan de travail L. 1600 mm)</li> </ul>
--	---

## OPTIONS POUR PANNEAUX ECRANS

<p>RAILS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tôle d'acier pliée ép. 1,5 mm, H. 47,5 mm, vissée dans le panneau</li> <li>&gt; Finition laquée époxy, disponible en 4 coloris ( voir nuancier)</li> <li>&gt; Peut recevoir les accessoires PUEBLO</li> </ul>
<p>ACCESSOIRES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tôle d'acier ép. 1 mm</li> <li>&gt; Finition laquée époxy, disponible en 4 coloris (voir nuancier)</li> </ul>

## PIEDS POUR CLOISONS

<p>PIEDS STABILISATEURS</p> 	<p>Les pieds stabilisateurs sont obligatoires pour le maintien des cloisons et sont positionnés de chaque côté de la cloison (distance entre le bord extérieur et le pied : 70 mm).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pieds en tôle d'acier ép. 5 mm (avec patins adhésifs). Emprise au sol 326 mm. Espace de 23mm entre le sol et la cloison</li> <li>&gt; Se fixent de chaque côté de la cloison (fixation par 4 inserts pour un maintien optimal)</li> <li>&gt; Finition laquée epoxy. Disponibles en 4 coloris (voir nuancier)</li> <li>&gt; Vendu par lot de 2</li> </ul>
--	--

Fabriqué  
en France



PANNEAUX ECRANS		
	Mélamine	Tissus
DIMENSIONS HORS TOUT DU PANNEAU (en mm)		
Hauteur	400	400
Largeur	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000
Epaisseur	19	25

	Mélamine	Tissus
DIMENSIONS UTILES DU PANNEAU* (en mm) - Pincés incluses		
Hauteur	406	406
Largeur	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800
Epaisseur	19	25
POIDS (en kg)		
Poids supporté (kg)	7	7

\* Dimensions entre le plan de travail et le haut du panneau écran

CLOISONS		
	Mélamine	Tissus
DIMENSIONS HORS TOUT DE LA CLOISON (en mm)		
Hauteur		1600
Largeur		800
Epaisseur		25

	Mélamine	Tissus
DIMENSIONS UTILES DE LA CLOISON (en mm) - Pieds inclus		
Hauteur		1623
Largeur		800
Epaisseur		326

RAILS POUR PANNEAUX ECRANS		
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)		
Hauteur		47,5
Largeur		560 / 760 / 960 / 1160 / 1360 / 1560
Epaisseur		14
POIDS (en kg)		
Poids supporté (kg)		7

ACCESSOIRES			
	Bacs à courrier départ	Bacs à courrier suivant	Pot à crayons
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)			
Hauteur	50	52	100
Largeur	335	335	84
Profondeur	220	220	38
POIDS (en kg)			
Poids supporté (kg)	1,5	1,5	1