





ATTITUD

KENMERKEN



BUREAUSTOELEN

RUG	<p>Stoffen rug (met hoofdsteun)</p> <ul style="list-style-type: none"> Multiplex binnenwerk, polypropyleen schaal / Geïnjecteerd PU schuim dikte 22 mm, 55 kg/m³ Schuim verlijmd tegen het binnenwerk, stof niet verlijmd Gecapitonneerd met nieten In hoogte verstelbaar met tandheugel (+ 60 mm), antiterugslag <p>Gewatteerde rug</p> <ul style="list-style-type: none"> Polyamide frame gewatteerd met Kingflex textiel van Fidivi (100% Polyester Trevira CS / schuim dikte 6,5 mm, dichtheid 24 kg/m³) Wattering rechtstreeks bevestigd aan de structuur van de rug In hoogte verstelbaar met tandheugel (+ 60 mm), antiterugslag
VERBINDING	<ul style="list-style-type: none"> Stalen verbindingssplaat, dikte 6 mm, zonder kap Plaat vastgeschroefd op de rug en het mechanisme
ZIT	<p>Polyamide bin Gecapitonnee</p> <p>Productie in Frankrijk</p> <p>Verstelbaarhe</p> <p>Zitting makkel  </p> <p>> Met 4 schroeven voor de versie zonder armleuningen > Met 10 schroeven voor de versie met armleuningen</p> <p>  · 60 mm, 35 kg/m³ voor een totaal bereik van 55 mm</p>
ARMLEUNINGEN	<p>4D armleuningen</p> <ul style="list-style-type: none"> Polyamide met soepele polyurethaan (PU) armsteun Verstelbaar in 4 richtingen > Breedte: Amplitude van 30 mm aan weerszijden > Hoogte: 11 posities in stappen van 10 mm voor een totaal bereik van 100 mm > Diepte: 5 posities in stappen van 12,5 mm voor een totaal bereik van 65 mm zonder inkepingen > Draaibaar: 3 posities in stappen van 10° voor een totaal bereik van 25° zonder inkepingen
MECHANISME & VERSTELBAARHEID	<p>Synchroon Ergonomisch mechanisme</p> <ul style="list-style-type: none"> > Gelijktijdige kanteling zit en rug van 15° > Rug blokkeerbaar in 5 posities > Weerstand van de rug regelbaar met laterale hendel
ONDERSTEL	<p>Standaard 5-armig onderstel</p> <ul style="list-style-type: none"> Zwart polyamide ø 700 mm Gaslift, zwart, bereik 125 mm <p>Optioneel verchromd 5-armig onderstel</p> <ul style="list-style-type: none"> Verchromd aluminium ø 700 mm Gaslift, zwart, bereik 125 mm <p>Wielen</p> <ul style="list-style-type: none"> > Wielen ø 50 mm, voor harde vloeren, polypropyleen behuizing en wiel, loopvlak van thermoplastisch rubber, streepvrij > Wielen voor zachte vloeren ø 50 mm, polypropyleen behuizing en wiel

BUREAUSTOEL MET HOOFDSTEUN



Hoge rug stof

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

Breedte	666
Diepte	634
Hoogte	1105

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

Zithoogte	440 / 565
Breedte X Zitdiepte	520 x 460
Rughoogte (Afstand bovenkant rug/bovenkant zit)	665 / 725
Hoogte 4D armleuningen (zitaafstand/bovenkant arml.)	170/270

GEWICHT (in kg)

Netto gewicht	16,56
Toegelaten gewicht 1D arml.	40
Toegelaten gewicht 4D arml.	40
Toegelaten gewicht	120