





FORSTYL

KENMERKEN



INDIVIDUELE BUREAUS

<p>BLADEN</p> 	<p>Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Dichtheid van de panelen 630 tot 710kg/m³ Verlijmd ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad</p> <p>Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2</p> <p>Melamine panelen (behalve decor Brunswick eiken R3 en koffie eiken M9) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.</p> <p>> Bladen op 2 punten voorgeboord voor kabeldoppen ø 80 mm optioneel verkocht (uitgezonderd bladen B. 80 mm op 1 punt) Geen perforaties voor aanbouwbladen</p> <p>> Verschillende bladvormen (zie overzicht)</p>
<p>MELAMINE PANEELPOTEN</p> 	<p>Melamine paneelpoot</p> <ul style="list-style-type: none"> > Houtvezelplaat, dikte 25 mm > 2 rechthoekige tussenstukken van alugrijs ABS bovenaan > Steldoppen, bereik 15 mm <p>Bevestiging van het blad op de structuur van het melamine fronpaneel met schroeven en metalen draadbussen M6. Vaste poot: hoogte van het bureaublad 735 mm</p>
<p>L-POTEN</p> 	<p>L-poot met melamine staander</p> <ul style="list-style-type: none"> > Houtvezelplaat, dikte 25 mm > Alugrijze metalen bevestigingsplaat en vloersteun > Steldoppen, bereik 15 mm <p>Bevestiging van het blad op de structuur van het melamine fronpaneel met schroeven en metalen draadbussen M6. Vaste poot: hoogte van het bureaublad 735 mm</p>
<p>STEUNPoot</p> 	<p>Ronde buispoot</p> <p>Geschikt voor asymmetrisch hoekbureaus 90° zonder ladeblok op bureauhoogte aan de hoekzijde en voor aanbouwbladen</p> <p>Gelaste metalen poot, alugrijze epoxy lak</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1 plaat vastgelast op de poot, met 4 schroeven bevestigd onder het blad > 1 ronde poot ø 60 mm > Rond steldop bereik 15 mm, geïnjecteerd polypropyleen, zwart <p>Vaste poot: hoogte van het bureaublad 735 mm</p>



BEVESTIGING	<p>Assemblage van het onderstel:</p> <p>Poten verbonden met het structureel frontpaneel dat de stabiliteit van de bureaus en stevigheid van het blad verzekert</p> <ul style="list-style-type: none"> > Rechthoekig melamine frontpaneel, dikte 25 mm, in de decor van het blad > Totale afmetingen: D. 25 x H. 300 mm > Perforatie aan elk uiteinde \varnothing 60 mm met alugrijze ABS ring, voor kabelgeleiding van het blad naar het onderstel > Het frontpaneel kan voorzien worden van een metalen kabelgoot voor kabelgeleiding en het opbergen van stekkerdozen > Bevestiging aan de poten met schroeven en spanexcentrieken <p>Bevestiging van het onderstel aan het blad:</p> <p>Bevestiging met ingeschroefde metalen draadbussen wat de montage en demontage vergemakkelijkt en zorgt voor een hoge lostrektsterkte (140 kg per insert in testomstandigheden)</p>
-------------	--


INDIVIDUELE BUREAUS





<p>CONNECTIEK OP HET BLAD</p> 	<p>Overzicht niet volledig - Vraag inlichtingen voor andere types</p> <p>"EOL" kabeldop:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Ronde kabeldoorgang van geïnjecteerd ABS, bestaande uit een "EOL" kabeldop (\varnothing 60 mm) en een in het blad ingebouwde ring (\varnothing 80mm). > Montage: Voor plaatsing op de bladen die voorgeboord zijn voor kabeldoppen \varnothing 80mm, rechts, links of aan beide zijden. > Afwerkingen : wit OG, alugrijs OI of antraciet OK. <p>Vierkante kabeldop voor rechtstreekse aansluiting:</p> <ul style="list-style-type: none"> > ABS kabeldop met schuifdeksels voor rechtstreekse aansluiting op het blad > Afmetingen B. 124 x D. 90 mm. Vereiste ruimte onder het bureau 82,5 mm > Met 1 stopcontact PC EUR + 1 RJ 45 en 1 USB lader. Kabels meegeleverd. > Montage : Voor plaatsing op de bladen die voorgeboord zijn voor kabeldoppen \varnothing 80mm > Afwerkingen: wit SO of zwart OF
<p>HORIZONTALE KABELGELEIDING</p> 	<p>Kabelgoot voor individuele bureaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Geplooid plaatstaal, dikte 1 mm, in de afwerking van de poten > H. 100 mm. Voor bladen B. 800 tot B. 1800 mm. > Met de geplooid vorm bevestigd over de dwarsstructuur of het structureel frontpaneel onder blad <p>Afmetingen: D. 121 x H. 100 mm</p> <p>3 kabelgootlengten voor bureaubladen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blad B. 800 mm - Goot L. 380 mm - Blad B. 1200/1400 mm - Goot L. 780 mm - Blad B. 1600/1800 mm - Goot L. 1180 mm

ANDERE OPTIES VOOR BUREAUS

PRIVACY-PANELEN	Zie specifieke technische fiche privacy-panelen
-----------------	---

DIMENSIONS

TOTALE AFMETINGEN (in mm)			
Individuele bureaus	RECHTHOEKIG	ASYMMETRISCH HOEKBUREAU 90°	
			
	Diepte	800	1200 (Hoek D. 600 mm)
	Breedte	800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800	1600 / 1800
Hoogte vaste poten	735	735	

Aanbouwbladen en koppelblad	RECHTHOEKIGE AANBOUWBLADEN	HALFROND BLAD	KOPPELBLAD 90°	VERGADERBLAD
				
Diepte	600	600	800	ø 1200
Breedte	800 / 1200	1650	800	
Hoogte vaste poten	735	735	735	735