







# GUEST

KENMERKEN

<p>ALGEMEEN</p>	<p>Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 38 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing                  Dichtheid van de bladen 650 kg/m<sup>3</sup>                  Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad</p> <p>Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC)                  Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1                  Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2</p> <p>Melamine panelen (behalve decor Brunswick eiken R3 en koffie eiken M9) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.</p>
<p>BLADEN EN TOPBLADEN</p>	<p>Bladen dikte 38 mm</p> <p>Standaard uitgerust met 1 of 2 kabeldoppen ø 80 mm (behalve module PBM)                  De bladen B120 en B160 zijn ook leverbaar met een uitsparing voor de plaatsing van een computerscherm (tot 22 inch) op een metalen plateau onder het werkblad. Deze bladen zijn voorgeboord voor kabeldoppen ø 80 mm aan de 2 uiteinden.</p>
<p>POTEN</p>	<p>Melamine panelen, dikte 38 mm.</p> <p>Naar achter ingekorte poot (D. 430 mm) voor vrije beenruimte tussen 2 modules of diepere poten (D. 800 mm) aan het uiteinde van een opstelling                  Poten voorzien van steldoppen (bereik 15 mm)</p> <p>Afwerkingen: Sneeuw wit</p> 
<p>FRONTPANEEL</p>	<p>Structurele melamine frontpanelen waarop de melamine of metalen bekledingen worden bevestigd.</p> <p>Afwerking: Sneeuw wit</p>
<p>MELAMINE BEKLEDING</p> 	<p>Melamine panelen, dikte 19mm.                  Wordt met houtschroeven op de frontpanelen bevestigd</p> <p>Afwerkingen: zie kleurenkaart op collectiefiche of catalogus</p>
<p>METALEN BEKLEDING</p> 	<p>Wordt met schroeven en inserts op de frontpanelen bevestigd                  2 frontpanelen voor de lage modules, 3 panelen voor de hoge modules</p> <p>Staalplaat, dikte 0,7 mm, met laserperforaties</p> <p>4 decors :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dot / punten</li> <li>- leaf / blaadjes</li> <li>- slant / schuin</li> <li>- sweet / bonbon</li> </ul> <p>Afwerkingen: zie kleurenkaart op collectiefiche of catalogus</p> 

## OPTIES

<p>TOPBLAD</p> 	<p>B.1000 x D. 376 x H. 277 mm</p> <p>Leverbaar in versies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Neutraal zonder opschrift</li> <li>&gt; Met lasergesneden opschrift:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- "welcome"</li> <li>- "welkom"</li> <li>- gepersonaliseerd (bij voorbeeld bedrijfslogo): vraag inlichtingen</li> </ul> </li> </ul> <p>&gt; Afwerkingen: zie kleurenkaart collectiefiche of catalogus</p>
<p>LEDVERLICHTING</p> 	<p>Ledverlichting voor topblad: B. 950 mm Met tweezijdige kleefband bevestigd onderaan en/of achter het opschrift Leverbaar in versie UK met adapter</p> <p>Ledverlichting wit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Wit licht</li> <li>&gt; Schakelaar aan gebruikerszijde</li> </ul> <p>Ledverlichting gekleurd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vaste of wisselende kleur</li> <li>&gt; Werkt met afstandsbediening</li> </ul>
<p>CONNECTIEK</p>	<p>Zie specifieke technische fiches</p>
<p>KABELGOOT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Metaal, dikte 0,7 mm</li> <li>&gt; Bevestigd met 2 houtschroeven</li> <li>&gt; B. 900 x H. 100 mm</li> <li>&gt; Afwerkingen: wit SO of alugrijs SA</li> </ul>



Voor meer informatie over de lage tafel GUEST verwijzen we naar de technische fiche "LAGE TAFELS".

Productie  
in Frankrijk






Antibacterieel  
oppervlak



Hoge modules	 RECHTHOEKIG	 HOEKMODULE LINKS OF RECHTS (*)
--------------	--	---

TOTALE AFMETINGEN (in mm)			
	Zonder uitsparing	Met uitsparing	
Diepte	840		840
Breedte	800 / 1200 / 1600	1200 / 1600	840
Hoogte bureau	740		740
Totale hoogte	1130		1130

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)			
Diepte	800		800
Hoogte werkblad/opzet	352	461	350

Lage modules	 PBM eindmodule R of L	 PBM tussenmodule, eindmodule R of L	 Standaard tussenmodule, eindmodule R of L
--------------	---	--	---

AFMETINGEN (in mm)			
Diepte	1150	1150	840
Breedte	1250	1000	
Bureauhoogte	740		

\* Onder rechts of links wordt verstaan ten opzichte van de gebruikerspositie (achter de balie)