

KENMERKEN

VRIJSTAANDE BUREAUS MET HOOGTEREGELING



BLADEN

SAMENSTELLING	<p>Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 19 mm of 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Verlijmd ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad (behalve decor N8 Zeeden met specifieke multiplex stootranden) Dichtheid van de panelen 620 tot 690 kg/m³ (dikte 19 mm) en 600 tot 670 kg/m³ (dikte 25 mm)</p> <p><u>Specifiek voor decor MK Fluweelzwart: Zwart "soft touch" melamine met mat effect, bekleed met 3 hoogwaardige laklagen. Dichtheid van de panelen 600 tot 620 kg/m³. Verlijmd, vlakke stootranden van zwart ABS, dikte 1 mm, niet afgerond.</u></p> <p>Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2.</p> <p>Melamine panelen (behalve decor Fluweelzwart MK) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.</p> <p>Keuzemogelijkheden voor de connectiek: (zie aanbod connectiek naargelang het bladtype)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bladdikte 19 mm: Niet geperforeerde bladen (met klokboor te doorboren voor kabeldop of specifiek te bestellen) > Bladdikte 25 mm: <ul style="list-style-type: none"> - Bladen op 2 plaatsen voorgeboord voor optionele kabeldoppen - Met centrale uitsparing D. 80 mm - Perforatie voor soft closing luik B. 240 x D. 120 mm, afzonderlijk te bestellen (Inclusief metalen kabelgoot in de kleur van het onderstel)
---------------	--

ONDERSTEL

	<p>Structuur bestaande uit</p> <ul style="list-style-type: none"> > 2 centrale poten: vierkante metalen zuilen, doorsnede 70 x 70 mm / 65 x 65 mm, dikte 2 mm, 2 telescopische segmenten voor de elektrische hoogteregeling, vloersteun B. 700 x 90 mm op steldoppen (regelbereik 20 mm) > 1 structurele en telescopische metalen draagbalk > 2 dwarsstangen bovenaan, L. 600 x H. 50 x dikte 2 mm > Epoxy poederlak, leverbaar in 3 kleuren: wit (RAL 9010), zilvergrijs (RAL 9006) en zwart (RAL 9005)
--	---



KENMERKEN

REGELSYSTEEM	<p>Elektrische hoogteregeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Hoogteregeling met motorsysteem tussen 710 en 1170 mm (inclusief blad 19 mm) en tussen 715 en 1175 mm (inclusief blad 25 mm) > 1 motor onder het blad met kunststof behuizing <ul style="list-style-type: none"> - Opwaarste snelheid: 25 mm/sec - Duwkracht: 1000 N - Toegelaten gewicht voor een werkblad: 100 kg - Geluidsniveau: max.50 db > 1 voedingsblok 100-240 V, 50/60 Hz, 4A met voedingskabel lengte 2 meter. Leverbaar in versie EU en UK > Digitaal bedieningspaneel met geheugen voor 4 posities, rechts of rechts onder het werkblad te plaatsen
--------------	--

GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL



<p>OPSTARTEN / HEROPSTARTEN & GEHEUGENPOSITIES</p> 	<p>Opstarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Stroom aansluiten, er verschijnt "000" op het scherm. Het bureau of de tafel is klaar voor gebruik <p>Heropstarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Druk gelijktijdig op "\^" en "\v" gedurende 5s tot het bureau naar de laagste positie is gezakt. > Zodra u een biepgeluid hoort is het bureau of de tafel klaar voor gebruik. Druk vervolgens op "\^" en "\v" om omhoog of omlaag te verstellen <p>Om posities op te slaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Het bureau of de tafel omhoog of omlaag verstellen tot de gewenste hoogte > Druk op de toets "M" tot het scherm knippert > Druk op de toets "1". Ga op dezelfde manier te werken om andere posities op te slaan onder 2, 3 of 4 (naargelang bedieningspaneel) <p>!\ Neem in geval van verstoorde werking contact met ons op</p>
BEVESTIGINGSSYSTEEM	<p>Bevestiging van het onderstel aan het blad:</p> <p>Bevestigd met geschroefde metalen draadbussen voor een makkelijke montage en demontage. Hoge lostreksterkte (140 kg per draadbus in testomstandigheden)</p>

KENMERKEN

OPTIES VRIJSTAAND EBUREAUS

	<p>Set van 4 wielen (voor individuele bureaus):</p> <ul style="list-style-type: none"> > 4 wielen met rem, zwart ABS ø 40mm. Grijs loopvlak. Geschikt voor alle vloertypes. > Worden bevestigd in de plaats van de steldoppen onder de vloersteunen. > Met de wielen zijn de bureaus 30 mm hoger. Minimumhoogte met wielen H. 745 mm. > Geschikt voor vrijstaande bureaus D. 700 en 800 mm. (Indien meer bestaat het risico op kantelen)
--	---

AFMETINGEN

TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
VRIJSTAANDE BUREAUS	 RECHTHOEKIG (Zonder perforaties dikte 19 mm / optionele kabeldoppen, dikte 25 mm)	 RECHTHOEKIG (met uitsparing, voorgeboord voor luik dikte 19 mm / dikte 25 mm)
Diepte	800	800
Breedte	1200 / 1400 / 1600	1200 / 1400 / 1600 / 1800
Regelbereik	710 tot 1170 mm	715 tot 1175 mm
Regelbereik (met wielen)	740 tot 1200 mm	745 tot 1205 mm