

OPUS



KENMERKEN



BUREAUSTOELEN

<p>HOOFDSTEUN</p>	<p>Voor de stoffen rug Polyamide binnenwerk, polypropyleen schaal / Voorgevormd schuim dikte 15 mm, 56 kg/m³ Schuim verlijmd op het binnenwerk, stof verlijmd op het schuim Vastgeniet</p> <p>Voor de mesh rug Polyamide binnenwerk, polypropyleen schaal / Voorgevormd PU schuim dikte 15 mm, 60 kg/m³ Schuim en stof niet verlijmd Gecapitonneerd met nieten</p> <p>Verstelbaarheid: Kantelbaar 45° In hoogte verstelbaar met tandheugel (+ 60 mm)</p>
<p>RUG</p>	<p>Stoffen rug Polyamide binnenwerk, polypropyleen schaal / Geïnjecteerd PU schuim, dikte 40 mm, 60 kg/m³ Gecapitonneerd met nieten In hoogte verstelbaar met tandheugel (+ 60 mm), antiterugslag</p> <p>Mesh rug Polyamide frame met vastgeclipste mesh (100 % polyester, 510 g/m²) In hoogte verstelbaar met tandheugel (+ 60 mm), de tandheugel wordt bediend met een hendel achter de rug, antiterugslag Optie: polypropyleen lendesteun, in hoogte verstelbaar (+ 110 mm)</p>
<p>VERBINDING</p>	<p>Voor de versies comfort, ergonomisch en ergo + : Stalen verbindingssplaat, dikte 6 mm, met polypropyleen overkapping Plaat vastgeschroefd op de rug en het mechanisme</p>
<p>ZIT</p>	<p>Voor de versies comfort en ergonomisch Multiplex binnenwerk, polypropyleen schaal / Geïnjecteerd PU schuim, dikte 45 mm, 60 kg/m³ Schuim verlijmd op het binnenwerk, stof verlijmd op het schuim Gecapitonneerd met nieten Verstelbaarheid: Optionele regelbare zitdiepte in 6 posities met tussenafstand 11 mm, voor een totaal bereik van 55 mm</p> <p>Voor de versie ergo + Multiplex binnenwerk, polypropyleen schaal / Geïnjecteerd PU schuim, dikte 45 mm, 60 kg/m³ Gecapitonneerd met draad Verstelbaarheid: Optionele regelbare zitdiepte in 6 posities met tussenafstand 20 mm voor een totaal bereik van 100 mm</p> <p> Alle zittingversies zijn makkelijk verwisselbaar > Met 4 schroeven voor de versie zonder armleuningen > Met 10 schroeven voor de versie met armleuningen</p>

<p>ARMLEUNINGEN</p>	<p>1D armleuningen Polyamide Verstelbaar in hoogte: 8 posities in stappen van 10 mm voor een totaal bereik van 70 mm</p> <p>4D armleuningen Polyamide met soepele polyurethaan (PU) armsteun Verstelbaar in 4 richtingen > Breedte: Amplitude van 35 mm aan weerszijden > Hoogte: 11 posities in stappen van 10 mm voor een totaal bereik van 100 mm > Diepte: 5 posities in stappen van 12,5 mm voor een totaal bereik van 50 mm > Draaibaar: 3 posities in stappen van 10° voor een totaal bereik van 20°</p> <p>4D armleuningen met verchroomde schacht (specifiek ergo +) Polyamide met soepele polyurethaan (PU) armsteun, schacht van verchroomd metaal Verstelbaar in 4 richtingen > Breedte: Amplitude van 42mm aan weerszijden > Hoogte: 11 posities in stappen van 15 mm voor een totaal bereik van 150 mm > Diepte: 8 posities in stappen van 10 mm voor een totaal bereik van 70 mm > Draaibaar: 360°</p>
<p>CHANISME & VERSTELBAARH</p>	<p>Synchroon Comfort mechanisme > Gelijktijdige kanteling zit en rug van 15° > Rug blokkeerbaar in 4 posities > Weerstand van de rug regelbaar met draaiwiel vooraan</p> <p>Synchroon Ergonomisch mechanisme > Gelijktijdige kanteling zit en rug van 15° > Rug blokkeerbaar in 4 posities > Weerstand van de rug regelbaar met laterale hendel</p> <p>Synchroon Ergo + mechanisme > Gelijktijdige kanteling zit en rug van 15° > Kantelhoek van de zit regelbaar tussen 2 en 7° (negatieve zit) > Rug blokkeerbaar in 5 posities > Weerstand van de rug regelbaar met laterale hendel</p>
<p>ONDERSTEL</p>	<p>Standaard 5-armig onderstel Zwart polyamide ø 700 mm Gaslift, zwart, bereik 125 mm</p> <p>Optioneel verchroomd 5-armig onderstel Verchroomd aluminium ø 700 mm Gaslift, zwart, bereik 125 mm</p> <p>5-armig Ergo + onderstel Verchroomd aluminium ø 700 mm Gaslift, zwart, bereik 160 mm</p> <p>Wielen > Wielen voor zachte vloeren ø 50 mm, polypropyleen behuizing en wiel > Wielen ø 50 mm, voor harde vloeren, polypropyleen behuizing en wiel, loopvlak van thermoplastisch rubber, streepvrij > Belast geremde wielen ø50mm, polypropyleen behuizing en wiel. De wielen blokkeren onder belasting (zittende gebruiker) > Onbelast geremde wielen ø50mm, polypropyleen behuizing en wiel. De wielen blokkeren wanneer ze niet belast zijn (niemand zit op de stoel)</p>

	BUREAUSTOEL		BUREAUSTOEL MET HOOFDSTEUN		ERGO + BUREAUSTOEL MET HOOFDSTEUN	
						
	Hoge rug stof	Hoge rug mesh	Hoge rug stof	Hoge rug mesh	Hoge rug stof	Hoge rug mesh
TOTALE AFMETINGEN (in mm)						
Breedte	666	666	666	666	666	666
Diepte	634	634	634	634	634	634
Hoogte	1190	1215	1450	1475	1480	1500
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)						
Zithoogte	420 / 545	420 / 545	420 / 545	420 / 545	470 / 630	470 / 630
Breedte x Zitdiepte	510 X 460	510 X 460	510 X 460	510 X 460	480 X 450	480 X 450
Rughoogte (Afstand bovenkant rug/bovenkant zit)	585 / 645	610 / 670	785 / 905	810 / 930	720 / 850	750 / 870
Hoogte 1D armlenningen (Afstand bovenkant rug/bovenkant arml.)	180 / 250	180 / 250	180 / 250	180 / 250		
Hoogte 4D armlenningen (Afstand bovenkant rug/bovenkant arml.)	185 / 285	185 / 285	185 / 285	185 / 285	145 / 295	145 / 295
GEWICHT (in kg)						
Netto gewicht	16,83	13,4	17,58	19,95	18,8	16,8
Toegelaten gewicht 1D arml.	40	40	40	40	40	40
Toegelaten gewicht 4D arml.	40	40	40	40	40	40
Toegelaten gewicht	120	120	120	120	120	120