




## KENMERKEN

### BUREAUS

<p>MELAMINE BLADEN</p> 	<p>Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Dichtheid van de bladen 630 tot 710 kg/m<sup>3</sup> Verlijmd ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad</p> <p>Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2</p> <p>Melamine panelen (behalve decor Brunswick eiken R3 en koffie eiken M9) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.</p> <p>Keuzemogelijkheden qua connectiek (zie specifieke technische fiches):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; bladen voorgeboord op 2 punten voor kabeldoppen ø 80 mm</li> <li>&gt; bureaubladen met uitsparing voor soft-closing luik 240 x 120 mm, afzonderlijk te bestellen - Inclusief metalen kabelgoot</li> <li>&gt; vergadertafelbladen geperforeerd voor centraal soft closing luik, tweezijdig toegankelijk B. 316 x D. 148 mm, afzonderlijk te bestellen. Inclusief metalen kabelgoot.</li> </ul>
<p>GLAZEN BLADEN</p>	<p>Blad van gehard veiligheidsglas, dikte 8 mm, gepolijste platte randen. Onderkant van het glas geëmailleerd. Blad rustend op 6 zuignappen. Doorschijnende zuignappen ø 30 mm op de bevestigingsplaat van de poten</p>
<p>POTEN</p> 	<p><b>Gelaste structuur uit één geheel (onzichtbare lasnaden):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Staalprofiel 60 x 30 mm, dikte 2 mm</li> <li>&gt; Epoxy poederlak. Verschillende kleuren (zie kleurenkaart)</li> <li>&gt; Steldophouders van zwart ABS</li> <li>&gt; Steldoppen, bereik 15 mm</li> </ul>
<p>BEVESTIGING</p>	<p><b>Bevestiging van de poot:</b> Poten met elkaar verbonden met 1 of 2 draagbalken 50 x 20 mm voor een stabiel geheel. &gt; 1 draagbalk onder blad D. 800 mm &gt; 2 draagbalken onder blad D. 1000 mm Bevestiging van de draagbalk aan de poot met 1 of 2 metalen draagbalkhaken (naargelang versie) dikte 4 mm vastgelast op het bovenste profiel van de portaalpoot Afwerking draagbalk: alugrijs</p> <p><b>Bevestiging van het onderstel aan het blad:</b> Metalen bladdragers, dikte 1,5 mm, vastgelast aan de binnenzijde van het bovenste profiel van de portaalpoot &gt; Melamine blad: Bevestiging met ingeschroefde metalen inserts, wat de montage en demontage vergemakkelijkt en zorgt voor een hoge lostrekksterkte (140 kg per insert in testomstandigheden)</p>

Productie  
in Frankrijk



Antibacteriële  
oppervlak



## STRUCTUREEL OPBERGMEUBILAIR

	<p>Afmetingen aanbouwmeubel: B. 1650 X H. 552 X D. 432 mm Structureel meubel, aan één of twee zijden toegankelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Alleen gebruikerszijde</li><li>&gt; Aan gebruikerszijde en bezoekerszijde</li></ul> <p>Ombouw:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Bovenkant, sokkel en zijwanden: Houtvezelplaat bekleed met melamine 19mm. Kleur naar keuze.</li><li>&gt; Steldoppen (bereik 15 mm) toegankelijk in de sokkel van het meubel</li></ul> <p>Deuren:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 2 schuifdeuren van wit Altuglas®, dikte 4 mm</li><li>&gt; PVC deurrail</li></ul> <p>Bevestiging aan het blad: bovenkant van de ombouw voorbereid voor metalen verbindingsschroeven. Zelf te monteren</p> <p>De kleur van de melamine ombouw past bij de metalen poten</p>
--	---

## OPTIES

CONNECTIEK	Zie specifieke technische fiches
FRONTPANEEL	Zie specifieke technische fiches

Productie  
in Frankrijk



Antibacterieel  
oppervlak



TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
INDIVIDUELE BUREAUS		
Diepte	800	1000
Breedte	1600 / 1800	2000
Hoogte vaste poten	735	735

AANBOUWBLAD		
Diepte	600	
Breedte	1000	
Hoogte vaste poten	735	

BUREAU MET DRAGEND AANBOUWMEUBEL		
Diepte	1650	1650
Breedte	1820 / 2020 / 2220	1820 / 2020 / 2220
Hoogte vaste poten	735	735

BUREAU MET AANBOUWBLAD		
Diepte	1800	2000
Breedte	1600 / 1800	2000
Hoogte vaste poten	735	735

VERGADERTAFELS	RECHTHOEKIG	TONVORMIG
Diepte	1000	1000
Breedte	2000	2000
Hoogte vaste poten	735	735

Productie  
in Frankrijk




Antibacterieel  
oppervlak

