

ROSALIE

KENMERKEN



ZITSCHALEN

| | |
|---------------------|---|
| SCHAAL (Zitting) | <p>Polypropyleen schaal De schaal wordt met 4 haken bevestigd op het onderstel Leverbaar in 4 afwerkingen: Grijs RAL 7003 Wit RAL 1013 Geel RAL 1012 Bruin zwart RAL 8022</p> |
| ZITKUSSEN | <p>Polypropyleen zitkussen Schuimvulling B5672 dikte 20 mm, dichtheid 56 kg/m³ Overtrokken met een stof uit de categorie naar keuze > zie kleurenoverzicht</p> |



POTEN

| | |
|----------------------|--|
| 4 METALEN POTEN | <p>Stalen buispoten, Ø 18mm Afwerking: verchromd of zwart gelakt RAL9005 (epoxy poederlak) Poten voorzien van 4 kunststof vloerdoppen (polyethyleen)</p> |
| 4 HOUTEN POTEN | <p>Onderstel met stalen draadframe bovenaan en 4 poten van gevernist naturel beuken 4 kunststof vloerdoppen (polyethyleen)</p> |
| SLEDEONDERSTEL | <p>Verchromd draadframe, Ø 12mm Onderstel voorzien van 4 kunststof vloerdoppen Schrijfplateau : Kunststof schrijfplateau, draaibaar en met paniekveiligheid B. 271 x dikte 16mm</p> |
| CONFERENTIEONDERSTEL | <p>4-armig onderstel van gepolijst glanzend aluminium, 4 kunststof vloerdoppen Ø onderaan 668mm Verchromde gaslift Regelhendel - Bereik van de hoogteregeling 130mm</p> |
| ONDERSTEL MET WIELEN | <p>5-armig onderstel 5 van glanzend gepolijst aluminium Basis van het onderstel Ø 700mm Gaslift, zwart afgewerkt Regelhendel - Regelbereik H 125 mm Type wielen : zachte vloer, Ø 50mm, kleur zwart</p> |
| ONDERSTEL CAMPUS | <p>Onderstel van plastic, kleur grijs RAL 7040 Geïntegreerde opbergruimte onderaan, ø 634mm Dubbele wielen, ø 50mm, met hard polyamide loopvlak voor zachte vloeren, afwerking grijs RAL 7040. Schrijfplateau : > B. 480 X D. 300 mm > Schrijfplateau bevestigd op een grijze, 360° draaibare stalen arm > Schrijfplateau met een polyurethaan frame, stalen insert en melamine oppervlak > Draagvermogen schrijfplateau: 25 KG</p> |









| | |
|-----------|--|
| WACHTBANK | 2 metalen poten: Aluminium buispoten ø 41 mm De achterste poot is langer om te vermijden dat de rug een muur raakt Poten voorzien van 4 polyethyleen vloerdoppen |
| | Draagbalk: Metalen draagbalk doorsnede 80 x 40 mm, dikte 2 mm Bevestiging van de stoelen of het tussentafeltje met beugels Keuze tussen 2 afwerkingen: Alugrijs RAL 9006 of Zwart RAL 7016 – Zwarte doppen |
| | Tussentafeltje: Zwart MDF, dikte 25 mm Bevestiging met beugels |




OPTIES







| | |
|----------------------------------|--|
| KOPPELSTUKKEN | Verchroomd staal Vastgehaakt Tussenafstand op de vloer voor 2 gekoppelde stoelen met 4 poten: 75 mm |
| SET KOPPELSTUKKEN VOOR 11 STOELN | Vervangset om standaard vloerdoppen te vervangen door koppelbare vloerdoppen, voor 11 stoelen Specifieke set, afzonderlijk te bestellen Tussenafstand op de vloer voor 2 slede stoelen: 20 mm |

AFMETINGEN & GEWICHT

| ZITTING |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| | 4 METALEN POTEN | 4 HOUTEN POTEN | SLEDE | CONFERENTIE | WIELEN | CAMPUS |
| TOTALE AFMETINGEN (mm) | | | | | | |
| Breedte | 475 | 475 | 520 | 700 | 650 | 635 |
| Diepte | 560 | 510 | 510 | 700 | 620 | 715 |
| Hoogte | 755 | 805 | 770 | 715 | 730 | 850 |
| BRUIKBARE AFMETINGEN (mm) | | | | | | |
| Zithoogte | 447 | 483 | 435 | 350 > 480 | 455 > 585 | Zithoogte : 450 H. schrijfplateau : 710 |
| Hoogte draaibaar schrijfplateau | 467 | 503 | 455 | 370 > 500 | 475 > 605 | Zithoogte : 470 H. schrijfplateau : 710 |
| GEWICHT (KG) | | | | | | |
| Nettogewicht | 4,36 | 5,17 | 7,13 | 6,68 | 7,46 | 18,16 |
| Draagvermogen | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Stapelbaarheid | 4 | - | 4/5 | - | - | - |



| | |
|----------------------------------|--|
| TABOURET |  |
| TOTALE AFMETINGEN (mm) | |
| Breedte | 540 |
| Diepte | 515 |
| Hoogte | 1120 |
| BRUIKBARE AFMETINGEN (mm) | |
| Zithoogte | 755 |
| Hoogte draaibaar schrijfplateau | 775 |
| GEWICHT (KG) | |
| Nettogewicht | 8,22 |
| Draagvermogen | 120 |
| | |
| Stapelbaarheid | 4/5 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| WACHTBANK |  |  |  |  |  |  |
| | 2-ZITS | 2-ZITS + TUSSENTAFEL | 3-ZITS | 3-ZITS + TUSSENTAFEL | 4-ZITS | TUSSENTAFEL |
| TOTALE AFMETINGEN (mm) | | | | | | |
| Breedte | 1280 | 1900 | 1900 | 2220 | 2220 | 450 |
| Diepte | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 450 |
| Hoogte | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | - |
| BRUIKBARE AFMETINGEN (mm) | | | | | | |
| Zithoogte | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - |
| GEWICHT (KG) | | | | | | |
| Draagvermogen | 250 | 250 | 375 | 375 | 400 | - |

