

KLAPTAFELS

KENMERKEN

BLADEN

| | |
|---|---|
| <p>MELAMINE</p>  | <p>Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Dichtheid van de panelen 600 tot 670kg/m³ Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad (behalve decor N8 Zeeden met specifieke multiplex stootranden)</p> <p>Specifiek voor decor MK Fluweelzwart: Zwart "soft touch" melamine met mat effect, bekleed met 3 hoogwaardige laklagen. Dichtheid van de panelen 600 tot 620 kg/m³. Verlijmde, vlakke stootranden van zwart ABS, dikte 1 mm.</p> <p>Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2</p> <p>De melamine panelen (behalve decor MK Fluweelzwart) voldoen aan norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.</p> |
|---|---|

STRUCTUUR EN POTEN






| | |
|---|---|
| <p>STRUCTUUR</p>  | <ul style="list-style-type: none"> > Vierkante metalen balk 40 x 40 mm verbonden met 2 metalen spilconsoles waarop het blad kantelt en vergrendeld wordt. Zwarte metalen balk. > Vergrendeling en ontgrendeling met zwarte metalen drukstang ø 20 mm, aan de voorzijde van het blad. > Veiligheidsvergrendeling van het blad in werkpositie en opgeklapte positie. > De tafels kunnen aan elkaar verbonden worden met metalen koppelplaten. Zonder gereedschap met draaiwielen. |
| <p>POTEN</p>  | <p>Metalen I-poten voor vrije beenruimte. Bestaande uit een verticale staander en een dwarse ovale vloersteun 60 x 30 mm.</p> <p>Uiteinden afgewerkt met 2 spuitgegoten ABS doppen, in de massa gekleurd wit (witte poten), alugrijs (alugrijze of grijze poten) of zwart (voor alle andere pootafwerkingen).</p> <p>Metalen poot voorzien van 4 wielen ø 75 mm, 360° zwenkend, waarvan 2 met rem.</p> |








OPTIES



| | |
|--|--|
| <p>STOFFEN FRONTPANELEN</p>  | <p>Scharnierend frontpaneel, speciaal ontworpen voor klaptafels Gegalvaniseerde staalplaat, dikte 2 mm, overtrokken met stof Bevestigd met draadbussen onder het melamine blad</p> <p>Totale hoogte onder het blad: H 280 mm, Bruikbare lengtes: het frontpaneel is 300 mm korter dan het bureaublad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blad B. 1200 mm : Frontpaneel B. 900 mm - Blad B. 1400 mm : B. 1100 mm - Blad B. 1600 mm : B. 1300 mm - Blad B. 1800 mm : B. 1500 mm <p>4 stoftypes naar keuze: Bondai, Xtrem CS, Step, Blazer</p> |
|--|--|

Productie
in Frankrijk



| TOTALE AFMETINGEN (in mm) | | | |
|---------------------------|---|--|---|
| RECHTHOEKIGE BLADEN |  |  |  |
| Diepte | 680 | 800 | |
| Breedte | 1200 /1400/ 1600 | 1200 /1400/ 1600/1800 | |
| Hoogte | 735 | 735 | |
| HALFROND |  |  | |
| Diepte | 780 | 825 | |
| Breedte | 1365 | 1650 | |
| Hoogte | 735 | 735 | |

| AFSTAND TUSSEN DE POTEN (in mm) | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| RECHTHOEKIGE BLADEN |  |  |  |  |
| Breedte | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Tussenafstand | 920 | 1120 | 1320 | 1520 |
| HALFROND |  |  |  | |
| Breedte | 1365 | 1650 | | |
| Tussenafstand | 620 | 620 | | |

| AFMETINGEN OPGEKLAPTE TAFELS (in mm) | | | |
|---|------------|----------------|---|
|  | 1ste tafel | Volgende tafel |  |
| Diepte | 740 | 109,5 | |
| Breedte | 1400 | 60 | |
| Hoogte | 1119 | 1119 | |

Productie
in Frankrijk

