

VRIJSTAANDE VOUWTAFELS

KENMERKEN


BLADEN

MELAMINE	<p>Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 18 mm. Decor lichtgrijs. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Dichtheid van de panelen 625 kg/m³ Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad</p> <p>Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2</p>
----------	---


STRUCTUUR EN POTEN

	<p>Dubbele metalen verstevigingsstang onderr het blad. Zwarte poten met boog.</p>
---	--

OPTIE: TRANSPORTWAGEN

	<p>Transport- en opbergwagen: zwart metalen buisframe, capaciteit 10 tafels, 20 stoelen voor collectieve ruimten of 26 vouwstoelen. Draagvermogen: 400 kg, zwenkwielen ø 100 mm. Antislip pads. Goten met nokken voor het opbergen van stoelen. Inclusief riem om vouwstoelen vast te maken. Totale afmetingen: 1.640 x 700 mm, bruikbare afmetingen: 1.605 x 700 mm.</p>
---	---

AFMETINGEN

RECHTHOEKIGE BLADEN		
TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Diepte	800	800
Breedte	1200	1600
Hoogte	730	730
AFSTAND TUSSEN DE POTEN (in mm)		
Tussenafstand	960	1360
Gewicht (kg)	19,5	24,5

