

Tafels met vrije beenruimte

KENMERKEN


BLADEN



MELAMINE	<p>Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Dichtheid van de panelen 630 tot 710kg/m³ Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad</p> <p>Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2.</p> <p>Melamine panelen (behalve decor Brunswick eiken R3 en koffie eiken M9) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.</p>
----------	---



STRUCTUUR EN POTEN

STRUCTUUR	Structuur met horizontale draagbalk, doorsnede 40 x 20 mm, dikte 2 mm.
POTEN	<p>Metalen buispoten ø 30 mm voor vrije beenruimte. Centrale poot voor ronde tafel. Afwerking alugrijs.</p> <p>4-armige ronde vloersteun, ø 35 mm, buisstaander ø 89 mm. Uitgerust met alugrijze ABS steldoppen</p>



AFMETINGEN





TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
RECHTHOEKIGE BLADEN (2 I-poten)		
Diepte	800	
Breedte	1200 / 1400 / 1600 / 1800	
Hoogte	735	

VIERKANTE BLADEN (2 I-poten/1 centrale poot)		
Diepte	800	600
Breedte	800	600
Hoogte	735	1100

AANBOUWBLADEN (1 I-poot of 1 optionele buispoot)		
Diepte	600	800
Breedte	1650	800
Hoogte	735	735



TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
RONDE BLADEN (1 centrale poot)		
Diepte	1000 / 1200	600
Breedte	1000/1200	600
Hoogte	735	1100

AFSTAND TUSSEN DE POTEN (in mm)				
RECHTHOEKIGE BLADEN				
Breedte	1200	1400	1600	1800
Tussenafstand	1099	1299	1499	1699

